

FIJADOR A ESTRUCTURA DE MADERA/CONCRETO PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



FEATURES

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a estructuras de madera y hormigón (concreto) donde la aprobación para hormigón (concreto) agrietado no sea requerida

SPECIFICATIONS

Acabado: Electrozincado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)	Altura (H)	Longitud del tornillo (L)
CSBBRS2EG		40.4mm	0.375, 0.5	0.25in	28.2mm	44.5mm
CSBBRS2MEG	402240	40.4mm	10, 12	0.25in	28.2mm	44.5mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho (W)	Diámetro de broca
CSBBRS2EG		26.9mm	5mm
CSBBRS2MEG	402240	26.9mm	5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER