

TERMINAL DE 1 ORIFICIO CON COMPENSACIÓN



FEATURES

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

SPECIFICATIONS

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tipo	Altura (H)	Ancho (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
B101CEOL	Cobre	NEMA®	15.88mm	25.4mm	3.18mm	63.5mm
B101CEOL001	Cobre	NEMA®	15.88mm	25.4mm	3.18mm	63.5mm
B101QQOL	Cobre	NEMA®	15.87mm	25.4mm	3.17mm	64mm
B101DEOL	Cobre	NEMA®	17.53mm	25.4mm	4.76mm	68.33mm
B101SQOL	Cobre	NEMA®	14.26mm	25.4mm	4.76mm	68mm
B305SS	Acero inoxidable 304 (EN 1.4301)	Sin NEMA®	20.07mm	29.97mm	5.08mm	91.44mm
B305TC	Cobre	Sin NEMA®	20mm	30mm	5mm	91.4mm
B101EEOL	Cobre	NEMA®	19.05mm	25.4mm	6.35mm	76.2mm
B101EFOL001	Cobre	NEMA®	19.05mm	31.75mm	6.35mm	76.2mm
B101EGOL	Cobre	NEMA®	19.05mm	38.1mm	6.35mm	82.55mm



Número de catálogo	Material	Tipo	Altura (H)	Ancho (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
B101GGOL	Cobre	NEMA®	31.75mm	38.1mm	9.53mm	107.95mm
B101GHOL	Cobre	NEMA®	31.75mm	50.8mm	9.53mm	127mm
B101GHOL001	Cobre	NEMA®	31.75mm	50.8mm	9.53mm	127mm

Table 2/2						
Número de catálogo	C	B	A	Ángulo (a)	Tamaño del orificio (HS)	Tamaño del conducto equivalente
B101CEOL	22.23mm	25.4mm	12.7mm	45°	11.11mm	80.63mm ²
B101CEOL001	22.23mm	25.4mm	12.7mm	45°	17.46mm	80.63mm ²
B101QQOL	19mm	22mm	12mm	45°	11.1mm	81mm ²
B101DEOL	22.23mm	28.58mm	14.3mm	45°	14.29mm	120.94mm ²
B101SQOL	20.5mm	28mm	14mm	45°	14.2mm	121mm ²
B305SS	39.88mm	33.78mm	15mm	45°	17mm	152.23mm ²
B305TC	39.88mm	33.78mm	15mm	45°	17mm	152.23mm ²
B101EEOL	26.92mm	32.54mm	15.9mm	45°	14.29mm	161.26mm ²
B101EFOL001	26.92mm	32.54mm	15.9mm	45°	17.46mm	201.57mm ²
B101EGOL	26.92mm	38.1mm	19.1mm	45°	17.46mm	241.89mm ²
B101GGOL	38.1mm	44.45mm	19.1mm	45°	17.46mm	362.83mm ²
B101GHOL	38.1mm	60.33mm	25.4mm	45°	17.46mm	483.77mm ²
B101GHOL001	38.1mm	60.33mm	25.4mm	45°	20.64mm	483.77mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER