


KIT DE CONNEXION LAMINÉ-TROISIÈME RAIL



FEATURES

Le kit inclut une liaison en cuivre laminé de 2000 kcmil, un moule nVent ERICO Cadweld, le matériau de galette et deux unités de matériau de soudage par métallisation

Assure l'expansion et la contraction thermique des rails de contact tout en maintenant le passage du courant

S'attache au rail de fond renversé pour former une connexion permanente de faible résistance électrique à l'aide du matériau nVent ERICO Cadweld

Construction laminée pour une polyvalence maximale

Les bouts de laminés sont étamés pour éliminer la corrosion


SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériel	Rail Type	Hauteur en mm (H)	Largeur en mm (W)	Longueur (L)	Quantité minimale de commande
PBK015C	Cuivre, Graphite, Acier	Bethlehem inversé 150 lb	31.75mm	31.75mm	177.8mm	25

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau de soudage	Angle (a)	Taille de conducteur
PBK015C	SCC6001A x 2, vendus séparément	15°	Laminée, 2000 kcmil



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER