

SBLL-250 LUG-TO-LUG POWER TERMINAL



CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs allow for easy connection of sections of nVent ERIFLEX Flexibar or other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

RoHS compliant

Halogen free

SPECIFICHE

Table 1/5						
Codice a catalogo	Numero articolo	Finitura	Massimo valore nominale di corrente, IEC	Massimo valore nominale di corrente, UL/CSA	Corrente nominale di corto circuito (SCCR)	Peak Short Circuit Current (I _{pk})
SBLL-250	561132	Tinned	290A	255A	100kA	42kA

Table 2/5						
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Numero di collegamenti montante	Larghezza conduttore collegamento montante	Corrente di tenuta a breve termine (I _{cw}) 1 s	Dimensione filo collegamento montante
SBLL-250	561132	Copper, Thermoplastic	2	20 – 24 mm	14.4kA	#8 - 250 kcmil

Table 3/5						
Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione trefoli compatti collegamento montante	Tensione massima di lavoro, IEC (U _i)	Tensione massima di lavoro, UL (V _{in})	Altezza (H)	Larghezza (W)
SBLL-250	561132	10 – 120 mm ²	1000, 1500	1000	205.7mm	52.3mm


Table 4/5						
Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	A	Peso unitario	Indice di infiammabilità	Certification Details
SBLL-250	561132	65mm	108mm	0.16kg	UL® 94V-1	UL® 1059

Table 5/5						
Codice a catalogo		Numero articolo			È conforme a	
SBLL-250		561132			IEC® 60947-7-1	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.

Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione										
Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C										
Temperatura ambiente (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficiente di declassamento (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
*ambiente intorno ai blocchi terminali all'interno della recinzione										



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER