

NVENT ERIFLEX FLEXBUS INSULATING BANDAGE FIB



CERTIFICATIONS



功能

Intumescent wrap on the basis of butyl rubber with intumescent fire protection additives and glass-fabric reinforcement

To be used around Flexbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	颜色	长度	宽度	元件重量	符合
FLEXBANDAGE	508152	Red, Brown	5000mm	150mm	3.6kg	EN 13501-1, EN 1366-3

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:
[nVent.com](https://www.nVent.com) CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.